

Zweikanal-Löt- und Entlötstation 80 W 230 V mit MX-H1-AV und MX-DS1 - Metcalf MX-5251

Artikel-Nr. **WL27989**Hersteller **Metcalf**

Zweikanal-Station der Metcalf MX-Serie für Löten und Entlöten in einem Gerät, mit 80 Watt an 230 Volt. Geliefert werden die Versorgungseinheit MX-PS5200, das Handstück MX-H1-AV, der Entlötstößel MX-DS1 sowie die Ablagen MX-W1AV und MX-W5DS. Für Reparaturplätze mit Durchsteckbauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	80 W
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	330-450 °C
Zertifikat	IEC 61340-5-1



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die MX-5251 kombiniert an einer Versorgungseinheit MX-PS5200 den LötKolben MX-H1-AV mit dem Entlötstößel MX-DS1, sodass Bauteile ohne Umrüsten ausgelötet und neu verlötet werden können. Die Station liefert 80 Watt an 230 Volt.

VORTEILE

- Löten und Entlöten an einer Versorgungseinheit MX-PS5200
- 80 Watt Leistung an 230 Volt
- Handstücke MX-H1-AV und MX-DS1 im Lieferumfang
- Ablagen MX-W1AV und MX-W5DS enthalten
- Kompatibel mit den Kartuschen der Serien STTC und SMTC

ANWENDUNGEN

Reparatur und Nacharbeit an Durchsteckbaugruppen, Austausch von Steckverbindern und Elkos sowie Servicearbeiten, bei denen Auslöten und Nachlöten am selben Platz stattfinden.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Der Lötkanal nimmt Kartuschen der Serien STTC und SMTC auf, der Entlötkanal arbeitet mit den Entlötspitzen des MX-DS1. Lieferumfang: MX-PS5200, MX-H1-AV, MX-DS1, MX-W1AV und MX-W5DS.

Die SmartHeat Regelung arbeitet ohne Kalibrierung und ohne Temperatureinstellung, die Spitzen sind erdungsfähig und damit für ESD-Arbeitsplätze nach IEC 61340-5-1 geeignet.