

## Metcal MX-5250. Zweikanal Entlötstation mit Entlötpistole MX-DS1

Artikel-Nr. WL28582

Hersteller Metcal

Zweikanal Entlötstation mit Entlötpistole MX-DS1

### TECHNISCHE DATEN

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Gewicht           | 0.1 kg     |
| Leistung          | 80 W       |
| Temperatur (max.) | bis 450 °C |
| Temperaturbereich | 330-450 °C |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

### BESCHREIBUNG

- für das Entlöten von Komponenten mit plattiertem Durchgangsloch
- rutschfester Griff
- "shop-air" Handwerkzeug bietet in Kombination mit der neuen Dual-Simultanversorgung eine beispiellose Wärmeleistung
- kann zwei Handstücke betreiben, die sich die 80 Watt Ausgangsleistung je nach Bedarf dynamisch teilen
- Bessere Prozesskontrolle mit der SmarHeat Technologie
- ESD sicher
- Eingebauter Leistungsmesser mit Digitalanzeige und Balkendiagramm, der dem Bediener dynamisch eine Rückmeldung über den Status des Lötvorgangs liefert
- Metcal TipSaver Workstand verbessert die Lebensdauer der Spitze mit der "Auto-Sleep" Funktion

### PRODUKTDDETAILS

|             |         |
|-------------|---------|
| Artikel-Nr. | WL28582 |
| Modell      | MX-5250 |
| Hersteller  | METCAL  |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller-Artikel-Nr. | MX-5250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lieferumfang           | MX-PS5200: Stromversorgung, 100 bis 240 VAC Eingang, Dual Switch Port mit LCD Display<br>MX-DS1: Entlötpistolenhandstück mit einem Kartuschenentnahmepad<br>MX-W5DS: Arbeitsständer für Entlötpistolenhandstück mit einem Schwamm und einem Messingpolster<br>AC-CB1: Entlötkammer-Reinigungsbürste<br>AC-CB2: Rohrreinigungsbürste<br>MX-DCF1: Kammerauskleidung und Filterpaket<br>AC-TC: Entlötspitzenreiniger<br>MX-RM8E: Entlötkabel<br>MX-DAH4: ESD-Luftschlauch mit Armatur |
| Verkaufseinheit        | Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stationstyp            | Entlötstation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |