

Handgewindebohrer ISO 2283/D HSS-G - Völkel

Artikel-Nr. VOES801092

Hersteller Völkel

VÖLKE Handgewindebohrer aus HSS-G zum manuellen Schneiden von Innengewinden. Geschliffene Schneiden für saubere, normgerechte Gewinde in Stahl und Buntmetall.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Ausführungstyp	ISO 2283/D HSS-G
Gewicht	0.05 kg
Ursprungsland	Deutschland



BESCHREIBUNG

Zum Schneiden und Nachschneiden von Innengewinden von Hand. Der geschliffene HSS-G Gewindebohrer trägt gleichmäßig und liefert ein maßhaltiges Gewinde nach Norm, geführt über den Vierkant im Windeisen.

VORTEILE

- Werkstoff HSS-G, geschliffen für saubere Schnittqualität
- Für Durchgangs- und Sacklöcher je nach Ausführung
- Vierkantaufnahme für Windeisen und Werkzeughalter
- Für gut zerspanbare Werkstoffe bis etwa 900 N/mm²

ANWENDUNG

Werkstatt, Montage, Instandhaltung und Reparatur. Schneiden neuer Gewinde und Nachschneiden beschädigter Gewinde von Hand.