

ESD Erdungskabel mit Schutzkappe 10 mm Druckknopf auf 4 mm Öse, 4,5 m, schwarz - Warmbier WL28961

Artikel-Nr. WL28961

Hersteller Warmbier

ESD Erdungsleitung mit Schutzkappe (Durchmesser 43 mm) zur Ableitung statischer Aufladungen von Tisch- und Bodenbelägen. Anschluss 10 mm Druckknopf auf 4 mm Öse, Länge 4,5 m, 1 MOhm Sicherheitswiderstand.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	43
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **IEC 61340-5-1** **DIN EN 61340-5-1**

BESCHREIBUNG

Mit dieser Erdungsleitung von Warmbier binden Sie ESD-Tisch- und Bodenbeläge sicher an den gemeinsamen Erdungspunkt an. Die Schutzkappe deckt den Druckknopfanschluss ab, die Länge von 4,5 m gibt große Reichweite.

VORTEILE

- Sichere Ableitung statischer Ladungen von ESD-Belägen
- Schutzkappe (Durchmesser 43 mm) deckt den Druckknopfanschluss ab
- 1 MOhm Sicherheitswiderstand für kontrollierten Ableitstrom

ANWENDUNG

Zur Erdung von ESD-Arbeitsplatzmatten und leitfähigen Bodenbelägen in der Elektronikfertigung, Montage und Prüfung.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-1.