

ESD Shielding-Beutel , abschirmend

Artikel-Nr. C-BG-SET-2

Hersteller A1-ESD

Abschirmender ESD-Shielding-Beutel im Format 152 x 254 mm mit dreischichtigem Aufbau und 75 µm Stärke. Schützt empfindliche Elektronik vor Feldinduktion und triboelektrischer Aufladung. Lieferung im Pack à 100 Stück.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.7 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der A1-ESD Shielding-Beutel schützt elektrostatisch empfindliche Bauteile zuverlässig beim Lagern und Versenden. Der dreischichtige, aluminiumbedampfte Aufbau bildet einen Faraday-Käfig und schirmt wirksam gegen Feldinduktion ab. Vorhandene Ladungen werden kontrolliert und ohne Schockentladung abgeleitet.

EIGENSCHAFTEN

- Format: 152 x 254 mm
- Material: PE, metallisiert, mit ESD-Logo
- Stärke: 75 µm
- Oberflächenwiderstand: $10^9 - 10^{11}$ Ohm
- Widerstand Abschirmschicht: 10^2 Ohm
- Farbe: transparent
- Verpackungseinheit: 100 Stück

Geringfügige Maßabweichungen aufgrund von Fertigungstoleranzen sind möglich.