

ESD-Shielding-Beutel , 90 µm

Artikel-Nr. A1-0001

Hersteller A1-ESD

Dreischichtiger ESD-Abschirmbeutel 432 x 489 mm aus metallisiertem PE mit ESD-Logo, Stärke 90 µm mit zusätzlicher Feuchtigkeitssperrschicht, geeignet für Vakuumverschweißung und Überseetransport. Beste Abschirmung gegen Feldinduktion, kontrollierte Ladungsableitung. Verpackungseinheit 100 Stück.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der ESD-Shielding-Beutel schützt elektrostatisch empfindliche Bauteile durch einen dreischichtigen Aufbau aus metallisiertem PE. Er bietet beste Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrische Aufladung und eine kontrollierte Ableitung vorhandener Ladungen ohne Schockentladung. mit zusätzlicher Feuchtigkeitssperrschicht, geeignet für Vakuumverschweißung und Überseetransport

ANWENDUNG

Zum Schutz und Transport hochempfindlicher elektronischer Baugruppen. Geringfügige Maßabweichungen aufgrund von Fertigungstoleranzen sind möglich.