

## 1-Kanal-Versorgungseinheit digital modular - JBC DI-2D

Artikel-Nr. WL30351

Hersteller JBC

Digitale 1-Kanal-Versorgungseinheit DI-2D für ein JBC Werkzeug mit einem Temperaturbereich von 90-450 °C. Sie steuert Vakuumpumpe oder N2-Einheit an und speichert über 20 Prozessparameter. Ausgangsleistung 130 W bei 23,5 V.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>     |
| Leistung          | <b>150 W</b>      |
| Temperatur (max.) | <b>bis 450 °C</b> |
| Temperaturbereich | <b>90-450 °C</b>  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

### BESCHREIBUNG

Die digitale Versorgungseinheit DI-2D betreibt ein JBC Handstück über einen Kanal und liefert 130 W bei 23,5 V. Der Temperaturbereich reicht von 90 bis 450 °C, für den Lötprozess lassen sich über 20 Parameter hinterlegen.

### VORTEILE

- Ein Kanal für den Betrieb eines JBC Werkzeugs
- Anschluss für elektrisch oder druckluftbetriebene Vakuumpumpe oder N2-Steuereinheit
- Über 20 Prozessparameter für den Lötprozess speicherbar
- USB-Schnittstelle zwischen Station und PC
- Temperaturbereich 90-450 °C und Ausgangsleistung 130 W / 23,5 V

### ANWENDUNGEN

Steuerung eines Lötwerkzeugs an Reparatur-, Prototyping- und Serienlötplätzen mit Anbindung an Vakuumpumpe oder N2-Einheit.

## **KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG**

Für den Betrieb eines kompatiblen JBC Handstücks. Lieferung als Einzelstück. Handstück und Vakuumpumpe nicht im Lieferumfang.

ESD-gerecht, geeignet für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.