

Knipex 02 02 200. Kraft-Kombizange, schwarz atramentiert, 200 mm

Artikel-Nr. WL30498

Hersteller Knipex

Kraft-Kombizange, schwarz atramentiert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5746

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL30498	nein	200 mm
WL61273	nein	180 mm
WL61274	ja	225 mm
WL61275	nein	225 mm

35 % Krafterparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm²

- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL30498
Modell	02 02 200
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	02 02 200
Abmessungen (LxBxH)	210 mm x 55 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	324 mm x 124 mm x 51 mm
Volumen mit Verpackung	2,049 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	25 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	13 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,8 mm
Schneidwert Durchmesser Pianodraht	2,2 mm
Zangenart	Kombizange