

Knipex 26 25 200. Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt, 200 mm

Artikel-Nr. WL30499

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), verchromt,
200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL30499	nein
WL61416	ja

Flachrundzange mit Schneide Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung.
Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit
Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet,
Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser):
Ø 3,2mm - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1):
9,5mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Greifflächenlänge (L4): 23,0mm -
Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfwinkel: 40 - Kopfbreite (W3): 18mm - Form: 2

- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL30499
Modell	26 25 200
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	26 25 200
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 48 mm x 19 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	229 mm x 119 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	1,417 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
Befestigung für Absturzsicherung	nein
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,2 mm
Zangenart	Flachrundzange