

4-Kanal-Versorgungseinheit digital modular - JBC DME-2A

Artikel-Nr. WL30608

Hersteller JBC

Digitale 4-Kanal-Versorgungseinheit DME-2A für den Betrieb von bis zu vier JBC Werkzeugen mit 160 W je Werkzeug. Temperaturbereich 90-450 °C bei einer Temperaturstabilität von $\pm 1,5$ °C. Mit USB, LAN und Roboteranschluss sowie Anschluss für eine Vakuumpumpe.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	150 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die digitale Versorgungseinheit DME-2A betreibt bis zu vier JBC Werkzeuge gleichzeitig und liefert 160 W je Werkzeug. Der Temperaturbereich reicht von 90 bis 450 °C bei einer Temperaturstabilität von $\pm 1,5$ °C, die Bedienung erfolgt über ein einfaches Menü.

VORTEILE

- Vier Kanäle für den parallelen Betrieb von bis zu vier Werkzeugen
- 160 W je Werkzeug und Temperaturbereich 90-450 °C
- Temperaturstabilität von $\pm 1,5$ °C für reproduzierbare Ergebnisse
- USB-A, USB-B, LAN (RJ45) sowie PS- und Roboteranschluss (RJ12)
- Anschluss für elektrische oder druckluftbetriebene Vakuumpumpe

ANWENDUNGEN

Zentrale Versorgung mehrerer Lötwerkzeuge an Reparatur-, Prototyping- und Serienlötplätzen sowie in automatisierten Prozessen mit Roboteranbindung.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für den Betrieb von bis zu vier kompatiblen JBC Handstücken. Lieferung als Einzelstück. Handstücke und Vakuumpumpe nicht im Lieferumfang.

ESD-gerecht, geeignet für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1. Hergestellt in Spanien.