

## Weller T0053662699N. Lötrauch Absauggerät, Zero Smog 4V Kit 1 Trichter

Artikel-Nr. WL30713

Hersteller Weller

Lötrauch Absauggerät, Zero Smog 4V Kit 1 Trichter

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### BESCHREIBUNG

- Absauggerät für den Einsatz an bis zu 4 Arbeitsplätzen
- Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
- Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
- Effizienztest via USB Anschluss
- 4 Rollen für flexiblen Einsatz
- Geringer Geräuschpegel
- Das Absauggerät Zero Smog 4V Kit 1 Trichter ist einfach zu installieren und zu betreiben. Speziell entwickelt als kompaktes, zentrales System wird das Kit komplett mit einem flexiblen Schlauch, Absaugarm, Trichterdüse, Ventil und Halterung geliefert und ist zum sofortigen Einsatz am Arbeitsplatz bereit. Eine leistungsfähige, wartungsfreie Turbine garantiert eine kontinuierliche Rauch-Absaugung mit einer maximalen Fördermenge von bis zu 230 m<sup>3</sup>/h. Die CFC Funktion regelt automatisch die Turbinendrehzahl und optimiert die benötigte Saugkraft und senkt den Energieverbrauch.
- Fernbedienbar via RS 232 Anschluss
- 4 unterschiedliche Sets erhältlich
- Kompaktfilter: Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
- Vorfilter: Feinstaubfilter Klasse F7

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL30713                     |
| Modell                 | ZERO-SMOG-4V Kit 1 Trichter |
| Hersteller             | WELLER                      |
| Hersteller-Artikel-Nr. | T0053662699N                |
| Abmessungen (LxBxH)    | 345 mm x 325 mm x 505 mm    |
| Verkaufseinheit        | Stück                       |
| Frequenz               | 50/60 Hz                    |
| Sicherung              | T1,6A                       |
| Spannung               | 230 V                       |
| Unterdruck max         | 3800 Pa                     |
| Schallpegel            | 48 dBA                      |
| Volumenstrom max       | 230 m³/h                    |