

Heißluftdüse PLCC-44 19,5 x 19,5 mm für HCT-900 - Oki H-P44

Artikel-Nr. WL30759

Hersteller Oki

Ein PLCC-44 lässt sich nur dann verzugsfrei auslöten, wenn alle vier Anschlussreihen gleichzeitig aufgeheizt werden. Die Düse H-P44 umschließt das Gehäuse mit einer inneren Öffnung von 19,5 x 19,5 mm und leitet die Heißluft gezielt auf den Lötrahmen. Sie ist für das Rework-System Oki HCT-900 bestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Für das Auslöten von PLCC-44-Gehäusen im Rework braucht es eine formgleiche Düse, die alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht. Die H-P44 ist die Entlötdüse des Oki HCT-900 für dieses Gehäuse und arbeitet mit einer Innenkontur von 19,5 x 19,5 mm.

VORTEILE

- Innenmaß 19,5 x 19,5 mm, passgenau für PLCC-44
- Rundum gleichmäßige Heißluftführung auf alle vier Anschlussreihen
- Wärmeeintrag bleibt auf das Zielbauteil begrenzt, Nachbarbauteile werden geschont
- Werkzeugloser Düsenwechsel am Handstück des HCT-900
- Originalzubehör von Oki für reproduzierbare Rework-Ergebnisse

ANWENDUNGEN

Bauteilwechsel und Reparatur auf bestückten Leiterplatten, Auslöten von PLCC-44-Gehäusen, Prototypenbau und Fehleranalyse im Labor.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Bestimmt für das Heißluft-Rework-System Oki HCT-900. Lieferumfang: eine Entlötdüse H-P44.