

Reworkstation WXR 3031 3-Kanal, 420 W (600 W), 100-450°C - Weller WXR 3

Artikel-Nr. WL30833

Hersteller Weller

3-Kanal-Reworkstation mit intelligentem Powermanagement, das 600 W bedarfsgerecht auf bis zu drei WX-Werkzeuge verteilt. Zwei integrierte Pumpen machen die Station unabhängig von externer Druckluft, das Set enthält Löt-, Entlöt- und Heissluftkolben.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **85151990000**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die WXR 3031 ist eine 3-Kanal-Reworkstation für Löt-, Entlöt- und Heissluftaufgaben. Das intelligente Powermanagement verteilt die Gesamtleistung von 600 W bedarfsgerecht auf bis zu drei gleichzeitig betriebene WX-Werkzeuge, sodass auch anspruchsvolle Reworkarbeiten zueig erledigt werden.

VORTEILE

- Intelligentes Powermanagement verteilt 600 W auf 3 Kanäle mit je 200 W
- Zwei integrierte Pumpen für Vakuum und Heissluft, unabhängig von externer Druckluft
- Beleuchtetes LC-Display (240 x 88 dots) zeigt alle angeschlossenen Werkzeuge
- USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring
- IPC-konform und in Traceability-Prozesse integrierbar

ANWENDUNGEN

- Komplette Reworkarbeiten an SMD- und THT-Baugruppen
- Löten, Entlöten und Heissluftlöten an einem Arbeitsplatz
- Einsatz in Fertigung und Reparatur mit Traceability

LIEFERUMFANG

- WXR 3: 3-Kanal-Versorgungseinheit, 420 W
- WXP 120 Set: Lötkolben mit Sicherheitsablage
- WXDP 120 Set: Entlötkolben für horizontales Arbeiten mit Sicherheitsablage
- WXHAP 200 Set: Heissluftkolben mit Sicherheitsablage
- WVP Vakuumpipette
- PDN Entlötdüsenzange

ESD-sicher gemäss IEC 61340-5-1, CE, RoHS. Hergestellt in Deutschland.