

Verteilerstück Y DN 75 auf 2 x DN 50, antistatisch - ULT 06.0.002

Artikel-Nr. WL31207

Hersteller ULT

Mit diesem Y-Verteiler lässt sich ein Absaugschlauch DN 75 auf zwei Stränge DN 50 aufteilen, um zwei Erfassungsstellen an einem Gerät zu betreiben. Das Formstück ist antistatisch ausgeführt und damit für Löt- und Elektronikarbeitsplätze geeignet, an denen keine elektrostatische Aufladung entstehen darf. Eingang und Abgänge sind auf die Schlauch- und Armsysteme von ULT abgestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

BESCHREIBUNG

Ein Absauggerät reicht oft für zwei Arbeitsplätze, sofern sich der Volumenstrom sauber aufteilen lässt. Das ULT 06.0.002 übernimmt diese Aufgabe als Y-Verteilerstück mit einem Eingang DN 75 und zwei Abgängen DN 50.

VORTEILE

- Teilt eine Hauptleitung DN 75 auf zwei Absaugstränge DN 50 auf
- Antistatische Ausführung verhindert elektrostatische Aufladung im Luftstrom
- Strömungsgünstige Y-Form statt scharfer T-Abzweigung
- Passend zu Schläuchen und Absaugarmen des ULT-Zubehörprogramms

ANWENDUNGEN

Aufbau von Zwei-Platz-Absaugungen an Lötrauch-, Laserrauch- und Staubabsauggeräten, etwa wenn zwei Lötarbeitsplätze oder eine Lötstation plus ein Reworkplatz an einem Gerät hängen. Auch für die Verzweigung auf zwei Erfassungselemente an einer Maschine geeignet.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geliefert wird ein Verteilerstück ohne Schläuche und Schellen. Vorgesehen ist es für Absaugschläuche mit Nennweite DN 75 auf der Eingangsseite und DN 50 auf den beiden Abgängen.

Bei geteiltem Volumenstrom sollte die Geräteleistung für beide Erfassungsstellen ausgelegt sein.