

Eschenbach 156512. Beleuchtete Standlupe scribolux, 2,8x, 7 dpt., D=100x75 mm

Artikel-Nr. WL31701

Hersteller Eschenbach

Beleuchtete Standlupe scribolux, 2,8x, 7 dpt., D=100x75 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Die beleuchtete Standlupe scribolux von Eschenbach bietet viel Platz zum Schreiben durch einen großen Abstand der Linse zur Auflagefläche und dem offen gestalteten Lupenfuß. Neben einem komfortablen Schrägeinblick, punktet die Lupe mit einer besonders kratzfesten Linse, hohem Sehkomfort, helle, gleichmäßig und blendfreie Ausleuchtung, die ein schattenfreies, beidhändiges Arbeiten unter der kratzschutzbeschichteten Linse ermöglichen..

- Hohe Bildbrillanz und großes Sehfeld
- Neu mit Tastschalter für leichtes Ein- und Ausschalten
- Neu mit praktischer Abschaltautomatik nach 30 Minuten
- Asphärische PXM®-Leichtlinse, cera-tec® beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung
- Abstand Linse – Auflagefläche: 7,5 cm (Linsenscheitel)
- Leistungsstarke SMD-LED-Beleuchtung
- Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von Eschenbach beträgt die Einstellentfernung (aE), Abstand Auge zum virtuellen Bild, genau 400 mm. Somit kann mit einer Lesebrille, Addition + 2,5 dpt, das Bild scharf gesehen werden
- Mikrofaserbeutel zum Schutz der Linse enthalten. Der Beutel eignet sich auch zum Putzen der Linse

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL31701
Modell	Scribolux
Hersteller	ESCHENBACH
Hersteller-Artikel-Nr.	156512
Abmessungen (LxBxH)	110 mm x 110 mm x 110 mm
Verkaufseinheit	Stück
Volumen in Liter	1,331 l
Leuchten- oder Lupentyp	Arbeitsplatzleuchte
Dioptrien	7 dpt
Vergrößerung	2,8x