

ESD Spiralkabel 1 MOhm, 3 mm Druckknopf, 2,4 m, schwarz - Warmbier WL32117

Artikel-Nr. WL32117

Hersteller Warmbier

Hochelastisches, ultraleichtes ESD Spiralkabel zur Personenerdung mit abgewinkelter 4 mm Buchse für 3M-Systeme. 3 mm Druckknopf, 2,4 m Arbeitslänge, typischer Ableitwiderstand 1 MOhm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Dieses ultraleichte Spiralkabel von Warmbier verbindet das ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt. Die abgewinkelte 4 mm Buchse ist auf 3M-Systeme abgestimmt.

VORTEILE

- Hochelastisch und ultraleicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Typischer Ableitwiderstand 1 MOhm für sichere Personenerdung
- Abgewinkelte 4 mm Buchse für 3M-System

ANWENDUNG

Zur Personenerdung an ESD-Arbeitsplätzen in Verbindung mit Handgelenkbändern in Elektronikfertigung und Montage.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-1.