

ESD Erdungsstecker mit 1x 10 mm Druckknopf und 2x 4 mm Buchse, gelb - Safeguard WL32124

Artikel-Nr. WL32124

Hersteller Safeguard

ESD Erdungsstecker von Safeguard für EU-Steckdosen mit einem 10 mm Druckknopf und zusätzlich zwei 4 mm Sicherheitsbuchsen. Über den 1 M Ω Sicherheitswiderstand werden Erdungssätze personensicher an den Schutzleiter angebunden.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Safeguard ESD Erdungsstecker wird ohne Kabel in eine EU-Steckdose gesteckt und bietet einen 10 mm Druckknopf sowie zwei 4 mm Sicherheitsbuchsen. So lassen sich Druckknopf-Erdungssätze und Bananenstecker-Leitungen gleichzeitig sicher ableiten.

VORTEILE

- ein 10 mm Druckknopf-Anschluss
- zusätzlich zwei 4 mm Sicherheitsbuchsen
- 1 M Ω Sicherheitswiderstand je Anschluss
- ohne Kabel, für EU-Steckdose

ANWENDUNG

Zur Erdung von Personen und Arbeitsmitteln in EPA-Bereichen mit gemischter Anschlusstechnik.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.