

ESD-Absaugarm mit Trichter 50 mm für WLA 250 - Donaldson Bofa A1020045

Artikel-Nr. WL32569

Hersteller Donaldson Bofa

Für Lötplätze mit größerem Arbeitsbereich reicht eine kleine Düse nicht aus. Dieser Absaugarm kombiniert einen Trichter mit 50 mm Anschlussdurchmesser und erfasst damit auch Rauch, der von mehreren Lötstellen oder größeren Baugruppen aufsteigt. Das kohlenstoffbeladene Polystyrol ist ableitfähig und passt zur Absauganlage WLA 250.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Bei Baugruppen, die über die Fläche einer Lötspitze hinausgehen, muss die Erfassungsöffnung größer sein. Der Absaugarm A1020045 arbeitet dafür mit einem Trichter und einem 50-mm-Anschluss an der Absauganlage WLA 250.

VORTEILE

- Trichter mit größerem Erfassungsquerschnitt für breitere Arbeitsbereiche
- Anschlussdurchmesser 50 mm passend zur Geräteserie WLA-250
- Aus schwarzem, kohlenstoffbeladenem, komprimiertem Polystyrol und damit ableitfähig
- Positionsstabil, ohne Werkzeug neu ausrichtbar
- ESD-gerechte Ausführung für Elektronikarbeitsplätze

ANWENDUNGEN

Lötplätze mit größeren Leiterplatten, Reparatur- und Nacharbeitsplätze, Kleben und Dosieren mit lösemittelhaltigen Medien sowie Laserbeschriftung und andere Prozesse mit flächigem Rauchanfall.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Vorgesehen für die Absauganlage Weidinger WLA 250 mit 50-mm-Anschluss. Lieferumfang: ein Absaugarm mit Trichter, Verkaufseinheit Stück.

Die ableitfähige Ausführung eignet sich für Arbeitsplätze, die nach IEC 61340-5-1 betrieben werden.