

ESD-Absaugplatte 75 mm für flache Erfassung - Donaldson Bofa A1020041

Artikel-Nr. WL32585

Hersteller Donaldson Bofa

Bei größeren Baugruppen soll die Absaugung eine breite Fläche abdecken, ohne den Zugriff auf die Lötstelle zu behindern. Diese ESD-Absaugplatte mit 75 mm Anschluss erfasst den Rauch flach von oben und bietet dank des größeren Anschlusses mehr Volumenstrom. Sie besteht aus schwarzem, kohlenstoffbeladenem Polystyrol und passt zur Geräteserie WLA-250.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

An größeren Leiterplatten reicht eine schmale Erfassung nicht aus, eine tiefe Haube stört jedoch beim Arbeiten. Die Absaugplatte A1020041 von Donaldson Bofa mit 75 mm Anschluss verbindet flache Bauform mit hohem Volumenstrom.

VORTEILE

- Anschlussdurchmesser 75 mm für mehr Luftleistung als die 50-mm-Variante
- Flache Bauform, freier Zugriff mit LötKolben und Pinzette
- Material aus schwarzem, kohlenstoffbeladenem, komprimiertem Polystyrol
- ESD-gerechte Ausführung für den Einsatz in der EPA
- Passend zur Geräteserie WLA-250, Montage direkt am vorhandenen Absaugarm

ANWENDUNGEN

Handlöten und Entlöten an größeren Leiterplatten, Rework und Nacharbeit, Prüf- und Reparaturplätze sowie Arbeiten mit Flussmitteln und Reinigern.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für Absaugarme und Absauggeräte der Serie WLA-250 mit 75 mm Anschluss. Geliefert wird eine Absaugplatte.

Die ESD-gerechte Ausführung erlaubt den Einsatz innerhalb einer EPA nach IEC 61340-5-1.