

Knipex 87 01 125. Cobra Hightech-Wasserpumpenzangen, grau atramentiert, Schlüsselweite 27 mm, 125 mm

Artikel-Nr. WL32705 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 87 01 125

Cobra Hightech-Wasserpumpenzangen, grau atramentiert, Schlüsselweite 27 mm, 125 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Farbe **Grau**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8976

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Werkzeuglänge

[WL32704](#) 150 mm**WL32705 125 mm**[WL32703](#) 180 mm[WL23704](#) 250 mm[WL61786](#) 300 mm[WL61787](#) 400 mm[WL61788](#) 560 mm

KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert

Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 13 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 1 in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 27mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 29mm

- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL32705
Modell	87 01 125
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 01 125
Abmessungen (LxBxH)	125 mm x 38 mm x 14 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	152 mm x 81 mm x 31 mm
Volumen mit Verpackung	0,406 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 8976
Produktserie	Cobra®
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	125 mm
Einstellpositionen	13
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Rohr- und Wasserpumpenzange