

## Kapton-Lotabdeckband Polyimid 25 mm x 33 m bis 260 °C - WL32751

Artikel-Nr. WL32751

Hersteller A1-ESD

Breite Ausführung des Hochtemperatur-Polyimidbands mit Silikonkleber für das Abdecken größerer Flächen beim Wellen- und Reflowlöten. Es hält 260 °C über eine Stunde aus und zieht sich rückstandsfrei ab. Reinraumtauglich nach ISO 6, Rolle 25 mm x 33 m auf 76-mm-Kern.

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

### BESCHREIBUNG

Große Steckerfelder, Kühlflächen und Displayausschnitte lassen sich mit schmalen Band nur mühsam maskieren. Mit 25 mm Breite deckt dieses braun-transparente Polyimidband solche Bereiche in einem Zug ab, hält 260 °C über eine Stunde stand und löst sich anschließend rückstandsfrei.

### VORTEILE

- 25 mm Breite deckt größere Flächen in einem Streifen ab, weniger Überlappungen
- Temperaturbeständig bis 260 °C über eine Stunde, geeignet für Wellenlöt- und Reflowprofile
- Silikonkleber löst sich rückstandsfrei, kein Nachreinigen der maskierten Flächen
- Braun-transparent, die abgedeckte Stelle bleibt bei der Kontrolle sichtbar
- Reinraumtauglich nach ISO 6, Rollenkern 76 mm für gängige Abroller

### ANWENDUNGEN

Abdecken breiter Steckerleisten und Kontaktfelder vor dem Wellenlöten, Maskieren beim Reflow und Selektivlöten, Schutz von Displays und Sichtfenstern in der Nacharbeit, Isolieren und Bündeln im Spulen- und Motorenbau.

### KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

Geliefert wird eine Rolle Polyimid-Lotabdeckband mit 25 mm Breite und 33 m Länge auf einem Kern mit 76 mm Durchmesser. Schmalere Breiten der gleichen Serie sind separat erhältlich.