

Lötrauch-Absauggerät WLA 250S mit Speed Control und 2 Punktabsaugungen - WL32779

Artikel-Nr. WL32779

Hersteller A1-ESD

Lötrauch-Absauggerät für zwei Absaugpunkte, dessen Kreisellüfter über die Speed Control stufenlos an die Arbeit angepasst wird. Bei feinen Bauteilen bleibt die Absaugung schwach genug, um nichts zu verwehen, beim Lötén großer Massen läuft sie mit voller Leistung. Filtereffizienz 99,997 %, 135 W, 54 dBA.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Eine fest eingestellte Absaugung ist entweder zu schwach für großflächige Lötstellen oder so stark, dass sie leichte Bauteile und Flussmittel vom Pad zieht. Das WLA 250S löst das über die Speed Control: Der Kreisellüfter wird stufenlos geregelt, während beide Punktabsaugungen den Rauch über 50-mm-Kanäle direkt an der Lötspitze erfassen.

VORTEILE

- Speed Control regelt den Volumenstrom stufenlos, passend zu Bauteilgröße und Lötaufgabe
- Zwei Punktabsaugungen im Lieferumfang, damit zwei Arbeitsplätze oder zwei Erfassungspunkte
- Filtereffizienz 99,997 % für Lötrauchpartikel und Kolophoniumaerosole
- Kreisellüfter mit 135 W, stabile Erfassung über die volle Kanallänge von 5 m
- Schallpegel 54 dBA und kompaktes Gehäuse mit 260 x 380 x 260 mm
- Installationsset liegt bei, das Gerät ist ohne Zusatzmaterial einsatzbereit

ANWENDUNGEN

Handlötplätze mit wechselnden Aufgaben, Rework an feinen SMD-Bauteilen, Lötén großer Masseflächen und Steckverbinder, Prüf- und Servicebänke sowie Ausbildungsplätze mit zwei Bedienern.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Geliefert werden das Gerät WLA 250S mit Speed Control, das Installationsset und zwei Punktabsaugungen mit 50 mm Kanalgröße und 5 m Kanallänge. Passende Vorfilter der Geräteserie V 200 und V 250 sind separat erhältlich.