

ESD Spiralkabel 1,8 m, Druckknopf 4/4,5 mm, schwarz - A1-ESD WL32804

Artikel-Nr. WL32804

Hersteller A1-ESD

Hochelastisches schwarzes ESD-Spiralkabel mit 1-MOhm-Widerstand und 4/4,5-mm-Druckknopf. Verbindet Handgelenkband und Erdungspunkt zur Personenerdung in der EPA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das hochelastische Spiralkabel verbindet das ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der EPA und leitet personengebundene Ladungen kontrolliert ab. Der 4/4,5-mm-Druckknopf passt zu Bändern mit kleinem Druckknopf.

VORTEILE

- 1-MOhm-Widerstand für die strombegrenzte, kontrollierte Ableitung
- Druckknopf 4/4,5 mm für gängige Handgelenkbänder
- Hochelastische Spirale für freie Bewegung am Arbeitsplatz

ANWENDUNG

Personenerdung an ESD-Arbeits-, Montage- und Prüfplätzen in der EPA.

NORMEN

Geeignet für EPA-Bereiche nach **IEC 61340-5-1**.