

ESD-Entlötlitze Kupfer 2 mm x 1,5 m - Chemtronics SW80-3-5

Artikel-Nr. WL33145

Hersteller Chemtronics

Hochreine, sauerstofffreie ESD-Entlötlitze 2 mm breit, 1,5 m lang, zum schnellen und rückstandsarmen Entfernen von Lot von Leiterplatten und Bauteilen. Die rasche Dochtwirkung begrenzt den Wärmeeintrag und schützt empfindliche Bauteile. PermaPak-Barriereverpackung hält das Geflecht oxidationsfrei.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Vereinigte Staaten**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Zum schnellen und sicheren Entlöten von Leiterplatten: Das Kupfergeflecht der SW80-3-5 mit 2 mm Breite nimmt überschüssiges Lot durch Kapillarwirkung auf und gibt die Lötstelle in Sekunden frei. Die hohe Reinheit des sauerstofffreien Kupfers sorgt für eine gleichmäßige Lotaufnahme ohne ionische Rückstände.

VORTEILE

- Breite 2 mm, Länge 1,5 m pro Rolle für gezieltes Entlöten
- Hochreines, sauerstofffreies Kupfergeflecht für schnelle und vollständige Lotaufnahme
- Schnelle Dochtwirkung reduziert Hitzeeintrag und Risiko von Hitzeschäden auf der Leiterplatte
- Hinterlässt keine ionischen Verunreinigungen auf der Leiterplatte
- Auf ESD-sicheren Spulen, PermaPak-Barriereverpackung gegen Oxidation

ANWENDUNGEN

- Entfernen von Lot bei Reparatur und Nacharbeit an Leiterplatten
- Reinigen von Lötäugen und Durchkontaktierungen vor dem erneuten Bestücken
- Korrektur von Lötbrücken und Überschusslot in der Elektronikfertigung

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Eine Rolle Entlötlitze, Breite 2 mm, Länge 1,5 m, auf ESD-sicherer Spule in PermaPak-Barriereverpackung. Geeignet für den Einsatz mit allen handelsüblichen Lötkolben und Lötstationen.

RoHS-konform, ESD-sicher nach IEC 61340-5-1. Herkunft: USA.