

Kombinierter Hauptfilter für V200, V250 und WLA-250 - Donaldson Bofa A1030099

Artikel-Nr. WL33240

Hersteller Donaldson Bofa

Gesättigte Filter lassen Lötrauch wieder in den Arbeitsraum gelangen und senken die Absaugleistung spürbar. Dieser kombinierte Hauptfilter ist das Original-Ersatzteil für die Bofa Hochvakuum-Absauggeräte V 200, V 250 und WLA-250 und vereint Partikel- und Gasfilterstufe in einer Patrone. Der Wechsel erfolgt werkzeuglos und stellt den ursprünglichen Volumenstrom am Absaugpunkt wieder her.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



BESCHREIBUNG

Wer an einem Bofa V 200, V 250 oder WLA-250 dauerhaft an der Lötspitze absaugt, muss den Hauptfilter turnusmäßig tauschen, sobald der Volumenstrom nachlässt oder die Filterüberwachung anspricht. Der A1030099 ist der dafür vorgesehene kombinierte Filter und übernimmt Partikel- und Gasabscheidung in einem Element.

VORTEILE

- Original-Ersatzfilter von Donaldson Bofa, passgenau für V 200, V 250 und WLA-250
- Kombinierte Bauweise mit Partikel- und Gasfilterstufe in einer Patrone, kein separater Gasfilter nötig
- Stellt den ursprünglichen Volumenstrom an jedem Absaugpunkt wieder her
- Werkzeugloser Wechsel ohne Eingriff in die Elektrik des Absauggeräts
- Verkaufseinheit Stück, dadurch bedarfsgerechte Bevorratung für Wartungspläne

ANWENDUNGEN

Planmäßige Wartung von Hochvakuum-Absauganlagen an Handlötplätzen in der Elektronikfertigung, in Reparatur- und Rework-Bereichen sowie in Laboren. Der Filter wird gewechselt, wenn die Anzeige des Geräts eine Sättigung meldet oder die Absaugwirkung an der Lötspitze nachlässt.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Bofa Absauggeräte V 200, V 250 und WLA-250 sowie die Variante WLA250 / S.
Geliefert wird ein kombinierter Hauptfilter A1030099 als Einzelstück.