

Knipex 97 51 10. Crimpzange für Westernstecker, brüniert, RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm, 190 mm

Artikel-Nr. WL33455

Hersteller Knipex

Crimpzange für Westernstecker, brüniert, RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm, 190 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Crimpzange für Westernstecker Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel. Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit). Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel. - Kapazität: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm - Anzahl der Nester: 2 - Anwendungsbereich: Westernstecker

- Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
- Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)
- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL33455

Modell

97 51 10

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 51 10
Abmessungen (LxBxH)	190 mm x 70 mm x 18 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	218 mm x 71 mm x 26 mm
Volumen mit Verpackung	0,376 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
Anwendung Crimp	Westernstecker
VDE	nein
Crimpprofil	Western-Crimp
Anzahl Crimpnester	2
Werkzeuglänge	190 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange