

Knipex 09 12 240. Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" amerikanisches Modell, schwarz atramentiert, 240 mm

Artikel-Nr. WL33496

Hersteller Knipex

Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" amerikanisches Modell, schwarz atramentiert, 240 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5746

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL33496	nein
WL61308	ja

Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" hoch übersetzt für leichtes Schneiden. 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt. Mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6 - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0

- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar

- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL33496
Modell	09 12 240
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	09 12 240
Abmessungen (LxBxH)	238 mm x 55 mm x 22 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	325 mm x 125 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	2,066 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
Produktserie	Lineman's Pliers
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Crimpprofil	Dorn-Crimp
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Werkzeuglänge	240 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	4,6 mm
Zangenart	Kabelzange