

## Knipex 79 12 125 ESD. ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider, 125 mm

Artikel-Nr. WL33506

Hersteller Knipex

ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider, 125 mm

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | ESD (antistatisch) |
| Gewicht           | 0.1 kg             |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher EN 61 340-5 DIN ISO 9654

## BESCHREIBUNG

ESD Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen. speziell zum Trennen von hartem Draht sowie Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,3mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 – 1,7mm - Backenlänge (B): 10mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 11mm - ESD: Ja

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
- Auch ohne Facette für bündiges Schneiden
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
- Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich

- Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Länge                               | 120 mm                        |
| Breite                              | 60 mm                         |
| Höhe                                | 20 mm                         |
| Länge mit Verpackung                | 189 mm                        |
| Breite mit Verpackung               | 72 mm                         |
| Höhe mit Verpackung                 | 48 mm                         |
| Volumen mit Verpackung              | 0,637 dm <sup>3</sup>         |
| Verkaufseinheit                     | 1 Stück                       |
| Inhaltseinheit                      | 1 Stück                       |
| Art der Verpackung                  | Einzelpackung                 |
| Normen                              | DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654 |
| RoHS konform                        | nein                          |
| Oberfläche                          | brüniert                      |
| VDE                                 | nein                          |
| ESD gerecht                         | ja                            |
| Werkzeuglänge                       | 125 mm                        |
| Art Seitenschneider                 | Seitenschneider               |
| Griff Ausprägung                    | mit Mehrkomponenten-Hüllen    |
| Schneidwert Drahtdurchmesser hart   | 1 mm                          |
| Schneidwert Drahtdurchmesser mittel | 1,3 mm                        |
| Schneidwert Drahtdurchmesser weich  | 1,7 mm                        |
| Schneidwert Durchmesser Pianodraht  | 0,6 mm                        |
| Zangenart                           | Schneidzange                  |