

Knipex 03 06 180. Kombizange, verchromt, isoliert 180 mm

Artikel-Nr. WL33535 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 03 06 180

Kombizange, verchromt, isoliert 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5746 IEC 60900

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Befestigung für Absturzsicherung Werkzeuglänge**WL33535** nein **180 mm**[WL61291](#) nein 160 mm[WL61292](#) ja 180 mm[WL61293](#) nein 200 mm

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - VDE-geprüft: Ja

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL33535
Modell	03 06 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	03 06 180
Abmessungen (LxBxH)	190 mm x 55 mm x 20 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	191 mm x 65 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,371 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	180 mm
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	12 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,4 mm
Zangenart	Kombizange