

Knipex 25 06 160. Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), verchromt, isoliert, 160 mm

Artikel-Nr. WL33537

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), verchromt, isoliert,
160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5745 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL33537	nein
WL61403	ja

Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Form: 0 - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht

- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL33537
Modell	25 06 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	25 06 160
Abmessungen (LxBxH)	170 mm x 53 mm x 17 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	177 mm x 61 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,315 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5745 IEC 60900
RoHS konform	nein
Spitzenbreite	3 mm
Spitzendicke	2,5 mm
Oberfläche	verchromt
Zange	verchromt
Backendicke	9 mm
Facette	Schneide mit Facette
Befestigung für Absturzsicherung	nein
VDE	ja
Kopfbreite	16,5 mm
ESD gerecht	nein
Backenform	flach-runde Backen
Werkzeuglänge	160 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Länge der Backen	50 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,5 mm
Zangenart	Flachrundzange