

## Eschenbach 2781. Lupenleuchte Vario LED flex, 2,5x, 6 dpt., D=76 mm

Artikel-Nr. WL33544

Hersteller Eschenbach

Lupenleuchte Vario LED flex, 2,5x, 6 dpt., D=76 mm

### TECHNISCHE DATEN

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0.1 kg |
|---------|--------|



### BESCHREIBUNG

Durch ihr geringes Gewicht und kompakte Abmessungen sowie eine hohe Flexibilität lässt sich die Lupenleuchte vario LEDflex von Eschenbach überall einsetzen. Dank des Schwanenhalsstativs in Kombination mit der zweiachsigen Linsenaufhängung sorgt die vario LEDflex für einen optimalen Schwenkbereich des Lupenkopfs.

Komfortable Ausrichtung der Lupenleuchte durch ergonomischen „Lupengriff“.

- Asphärische PXM®-Leichtlinse, cera-tec® beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung
- Umschaltmöglichkeit zwischen schattenfreier Ringbeleuchtung und Segmentbeleuchtung zur Oberflächenkontrolle
- Beleuchtungsnahpunkt für schattenfreie Ausleuchtung: 2 cm
- Beleuchtungsstärke: ca. 6.000 lx (in 150 mm Arbeitsabstand)
- Sofort volle Lichtleistung
- Schwanenhals mit Schutzüberzug zur besseren Hygiene
- Befestigung über Tischklemme
- Netzadapter für EU, GB, US beiliegend
- Kabellänge: 3 m

### PRODUKTDDETAILS

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                | WL33544                 |
| Modell                     | 2781                    |
| Hersteller                 | ESCHENBACH              |
| Hersteller-Artikel-Nr.     | 2781                    |
| Abmessungen (LxBxH)        | 910 mm x 200 mm x 45 mm |
| Verkaufseinheit            | Stück                   |
| Durchmesser                | 76 mm                   |
| Volumen in Liter           | 8,19 l                  |
| Linsenform                 | asphärisch              |
| Dioptrien                  | 6 dpt                   |
| (Optimaler) Arbeitsabstand | 150 mm                  |
| Leuchten- oder Lupentyp    | Lupenleuchte            |
| Vergrößerung               | 2,5x                    |
| ESD gerecht                | nein                    |