

ESD Silikon- Anschlussschlauch 6 x 8 mm, Rolle 25 m - Donaldson Bofa A1090020

Artikel-Nr. **WL33652**Hersteller **Donaldson Bofa**

Bei längeren Leitungswegen oder größeren Absaugröhrchen fällt am dünnen Schlauch zu viel Druck ab. Dieser ableitfähige Silikonschlauch mit 6 mm Innen- und 8 mm Außendurchmesser hält den Strömungswiderstand niedrig und verbindet Absaugröhrchen mit den Bofa Hochvakuum-Absauggeräten. Die 25-m-Rolle wird auf die tatsächliche Distanz je Arbeitsplatz zugeschnitten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Positionserkennung **Nein**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Absaugröhrchen mit 6 mm Durchmesser, wie sie im Bofa Lötspitzenkit enthalten sind, verlangen eine Leitung im passenden Querschnitt, damit der Volumenstrom an der Spitze erhalten bleibt. Der A1090020 ist der ESD-gerechte Silikonschlauch 6 x 8 mm von Donaldson Bofa, geliefert als 25-m-Rolle.

VORTEILE

- ESD-gerechtes Silikonmaterial, keine elektrostatische Aufladung der Leitung im Betrieb
- Innendurchmesser 6 mm und Außendurchmesser 8 mm für geringeren Druckverlust auf langen Wegen
- Abgestimmt auf die 6-mm-Edelstahl-Absaugröhrchen des Bofa Programms
- Silikon bleibt dauerhaft flexibel und knickfest an der Bewegungsstelle
- Rollenlänge 25 m, dadurch bedarfsgerechter Zuschnitt für mehrere Absaugpunkte

ANWENDUNGEN

Verbindung von Lötspitzen-Absaugröhrchen und Mikroabsaugdüsen mit Hochvakuum-

Zentralgeräten, besonders bei größerem Abstand zwischen Arbeitsplatz und Absauggerät. Ebenso als Ersatzschlauch bei Alterung oder Verstopfung durch Flussmittelrückstände.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend zu den Bofa Hochvakuum-Absauggeräten der Serien TVT 2, T1, T15, T30A, T60 und T100 sowie zu den 6-mm-Absaugröhrchen aus dem Kit A1090026. Geliefert wird eine Rolle Silikonschlauch 6 x 8 mm mit 25 m Länge.

Die ableitfähige Ausführung unterstützt den Betrieb an EPA-Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1.