

C.K T3890. Ecotronic ESD Spitzzange, kurz, 145 mm

Artikel-Nr. WL33750
Hersteller C.K

Ecotronic ESD Spitzzange, kurz, 145 mm

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Spitzenform	Werkzeuglänge
WL33749	lang	152 mm
WL33750	kurz	145 mm
WL33752	gebogen	152 mm

- Leichte Präzisions-Spitzzange
- Kurze, glatte Backen
- Abgerundete Außenkanten verringern die Beschädigungsgefahr für angrenzende Komponenten
- Sichere Handhabung kleinerer Komponenten bei feinsten Anwendungen (z.B. Mikro-Elektronik und Feinmechanik)
- Zangenkörper aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet
- Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden
- Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10^8
- Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten
- Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten
- Gelenk mit stabilem Edelstahlniet
- Technische Informationen:
- Gesamtlänge: 145 mm
- Kopfhöhe (vom Gewerbe bis Spitze): 31 mm
- Kopfbreite (breitester Punkt): 12 mm

- Stärke der Spitze: 1 mm
- Stahlstärke: 3 mm

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL33750
Modell	T3890
Hersteller	C.K
Hersteller-Artikel-Nr.	T3890
Abmessungen (LxBxH)	0 x 145 mm x 70 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	2,5 mm x 220 mm x 80 mm
Verkaufseinheit	Stück
Spitzenform	kurz
VDE	nein
ESD gerecht	ja
Werkzeuglänge	145 mm
Zangenart	Spitzzange