

# C.K T3894. Ecotronic ESD Abisolierzange 0.4 - 1.3 mm Ø, 168 mm

Artikel-Nr. WL33754

Hersteller C.K

Ecotronic ESD Abisolierzange 0.4 - 1.3 mm Ø, 168 mm

## TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**


## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Der Ecotronic ESD Abisolierzange 0.4 - 1.3 mm Ø, 168 mm von C.K überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Zum sicheren und schonenden Abisolieren feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern bei Anwendungen, bei denen Schäden durch elektrostatische Aufladung unbedingt zu vermeiden sind Sechs voreingestellte Schneidenpaare zum Abmanteln feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 und 1.3mm (16-26 AWG ) Zum Abisolieren aller gängigen Leitungsisolierungen geeignet Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet Integrierter Drahtschneider zum Schneiden weicher Kupferleitungen bis zu 3mm Ø / 8 AWG Zangenbacken mit gezahnten Spitzen zum Greifen der Leitungen und Biegen von Schleifen Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10<sup>8</sup> Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten Verriegelungsmechanik zur Arretierung des Schneidenpaares in geschlossener Stellung Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten Gelenk mit stabilem Edelstahlniet Technische Informationen: Gesamtlänge: 168 mm Stahlstärke: 3 mm Kapazitäten: mm: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3, AWG: 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Zum sicheren und schonenden Abisolieren feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern bei Anwendungen, bei denen Schäden durch elektrostatische Aufladung unbedingt zu vermeiden sind
- Sechs voreingestellte Schneidenpaare zum Abmanteln feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0 und 1.3mm (16-26 AWG )
- Zum Abisolieren aller gängigen Leitungsisolierungen geeignet
- Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet
- Integrierter Drahtschneider zum Schneiden weicher Kupferleitungen bis zu 3mm Ø / 8 AWG
- Zangenbacken mit gezahnten Spitzen zum Greifen der Leitungen und Biegen von Schleifen
- Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand  $10^8$
- Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten
- Verriegelungsmechanik zur Arretierung des Schneidenpaars in geschlossener Stellung
- Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden
- Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten
- Gelenk mit stabilem Edelstahlniet
- Technische Informationen:
- Gesamtlänge: 168 mm
- Stahlstärke: 3 mm
- Kapazitäten: mm: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3, AWG: 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Breite                | 168 mm                  |
| Höhe                  | 70 mm                   |
| Länge mit Verpackung  | 2,5 mm                  |
| Breite mit Verpackung | 220 mm                  |
| Höhe mit Verpackung   | 80 mm                   |
| Verkaufseinheit       | 1 Stück                 |
| Inhaltseinheit        | 1 Stück                 |
| Gesamtlänge           | 168 mm                  |
| VDE                   | nein                    |
| ESD gerecht           | ja                      |
| Werkzeuglänge         | 168 mm                  |
| Zangenart             | manuelle Abisolierzange |