

Polyimid-Klebeband, hochtemperaturbeständig, 25 mm x 33 m - Warmbier WL33782

Artikel-Nr. WL33782

Hersteller Warmbier

Hochtemperaturbeständiges Polyimid-Klebeband als Abdeckband für Lötprozesse. Es schützt Kontaktflächen auf Leiterplatten beim Wellenlöten bis 230 °C und zeigt minimiertes Aufladungsverhalten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	25
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	Rolle 33 m



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Polyimid-Klebeband von Warmbier dient als Abdeckband zum Schutz von Kontaktflächen und Bohrungen auf Leiterplatten während des Wellenlötprozesses. Es hält Temperaturen bis 230 °C stand und lässt sich nach dem Löten rückstandsarm entfernen.

VORTEILE

- Temperaturbeständig bis 230 °C für Wellen- und Reflowprozesse
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Ableitfähig mit minimiertem Aufladungsverhalten

ANWENDUNG

Abdecken von Goldkontakten, Steckverbindern und Bohrungen vor dem Löten in der Elektronikfertigung.

NORMEN

Geeignet für den Einsatz im ESD-Schutzbereich nach IEC 61340-5-1.