

ESD Klebebandabroller aus ABS, 210 x 110 x 77 mm, ableitfähig - Safeguard WL33941

Artikel-Nr. WL33941

Hersteller Safeguard

Ableitfähiger ESD-Klebebandabroller aus ABS für Klebebandrollen bis 25 mm Breite und Kern Ø 76 mm. Dank Karbonzusatz und ESD-Kennzeichnung sicher in der ESD-Schutzzone einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	110
Gewicht	0.1 kg
Höhe	77
Norm	IEC 61340-5-1
Tiefe	210
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der ESD Klebebandabroller von Safeguard hält Klebebandrollen am ESD-Arbeitsplatz griffbereit, ohne eine statische Aufladung zu verursachen. Das durch Karbon dauerhaft ableitfähige ABS-Gehäuse trägt eine ESD-Kennzeichnung und ist für den Einsatz in der EPA freigegeben.

VORTEILE

- Durch Karbon dauerhaft ableitfähiges ABS-Gehäuse
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Für Klebebänder bis 25 mm Breite und Kern Ø 76 mm

EINSATZ

Bereitstellung von Klebeband an Pack- und Montagearbeitsplätzen in der ESD-Schutzzone.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für den Einsatz nach IEC 61340-5-1.