

ESD Spiralkabel 1 MOhm, 3 mm Druckknopf auf Bananenstecker, 2,4 m, schwarz - Warmbier WL34609

Artikel-Nr. WL34609

Hersteller Warmbier

Hochelastisches ESD Spiralkabel zur Geräte- und Materialerdung mit 3 mm Druckknopf und isoliertem Bananenstecker. 2,4 m Arbeitslänge, typischer Ableitwiderstand 1 MOhm. Nicht zur Handgelenkbänderung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Dieses hochelastische Spiralkabel von Warmbier stellt eine Erdverbindung zwischen Bauteilen, Werkzeugen oder Geräten und dem Erdungspunkt her. Der Bananenstecker ist mit Hülse isoliert, der 3 mm Druckknopf passt an gängige Erdungspunkte.

VORTEILE

- Hochelastisch für freie Bewegung am Arbeitsplatz
- Typischer Ableitwiderstand 1 MOhm
- Bananenstecker mit Hülse isoliert

ANWENDUNG

Zur Erdung von Geräten, Werkzeugen und Materialien an ESD-Arbeitsplätzen. Nicht zur Handgelenkbänderung verwenden.

NORMEN

Geeignet für den Aufbau von EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1 und DIN EN 61340-5-1.