

Digitale 2-Kanal- Versorgungseinheit modular - JBC DDE-2AC

Artikel-Nr. WL35235

Hersteller JBC

Digitale 2-Kanal-Versorgungseinheit für den modularen Aufbau von JBC Lötstationen. Sie versorgt zwei Kanäle mit je 150 W Anheiz- und 75 W Nennleistung und lässt sich mit einer elektrischen oder druckluftbetriebenen Vakuumpumpe kombinieren. Ideal für Arbeitsplätze, an denen zwei Handstücke parallel betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	150 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die DDE-2AC ist eine digitale Versorgungseinheit mit zwei Kanälen für den modularen Aufbau von JBC Lötssystemen. Jeder Kanal liefert 150 W Anheiz- und 75 W Nennleistung und arbeitet im Bereich von 90-450 °C, sodass zwei Handstücke gleichzeitig betrieben werden können.

VORTEILE

- Zwei unabhängige Kanäle für den parallelen Betrieb von zwei Handstücken
- 150 W Anheizleistung je Kanal für schnelles Erreichen der Arbeitstemperatur
- Anschluss für elektrisch oder druckluftbetriebene Vakuumpumpe integriert
- Modularer Aufbau, erweiterbar im JBC Stationssystem
- ESD-sicher mit 1 MOhm Ableitwiderstand

ANWENDUNGEN

Modulare Lötarbeitsplätze in Reparatur, Prototyping und Serienfertigung, an denen zwei Handstücke oder ein Handstück mit Absaugung parallel genutzt werden.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Anschluss für elektrisch oder druckluftbetriebene Vakuumpumpe. Betrieb von zwei kompatiblen JBC Handstücken. Lieferung als Versorgungseinheit ohne Handstücke.

ESD-gerecht mit 1 MOhm Ableitwiderstand, geeignet für Arbeitsplätze gemäß IEC 61340-5-1.
Hergestellt in Spanien.