

3-Kanal-Reworkstation WXR 3032, 600 W, Löten Entlöten Heißluft - Weller WXR 3032

Artikel-Nr. WL35336

Hersteller Weller

Multifunktionale 3-Kanal-Reworkstation mit 600 W Gesamtleistung und intelligentem Powermanagement für Löten, Entlöten und Heißluft. Set für vertikales Entlöten, zwei integrierte Pumpen ohne externe Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **85151990000**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die WXR 3032 ist eine multifunktionale 3-Kanal-Reworkstation für Löt-, Entlöt- und Heißluftaufgaben in einem System. Mit einer Gesamtleistung von 600 W (3 Kanäle zu je 200 W) und intelligentem Powermanagement verteilt sie die verfügbare Leistung bedarfsgerecht auf die angeschlossenen WX-Werkzeuge. Die Variante 3032 enthält ein Entlötkolben-Set für vertikales Arbeiten.

VORTEILE

- 600 W Gesamtleistung über 3 Kanäle für anspruchsvolles Rework
- Intelligentes Powermanagement verteilt die Leistung bedarfsgerecht
- Zwei integrierte Pumpen, unabhängig von externer Druckluft
- Integrierbar in Traceability-Prozesse, USB-Schnittstelle für Firmware, Parametrierung und Monitoring
- Beleuchtetes LC-Display (240 x 88 Pixel) zeigt alle angeschlossenen Werkzeuge
- IPC-konform, WX-kompatibel

ANWENDUNGEN

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Komplettes Rework an bestückten Leiterplatten in Fertigung, Reparatur und Labor: Löten, Entlöten (vertikal) und Heißluft an einem Arbeitsplatz.

LIEFERUMFANG & KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang: Versorgungseinheit WXR 3 (420 W), Heißluftkolben-Set WXHAP 200, EntlötKolben-Set WXDV 120 (vertikal), Vakuumpipette WVP und Entlötdüsenzange PDN. Anschließbar sind alle WX-Werkzeuge.

ESD-sicher und IPC-konform nach IEC 61340-5-1. Herkunft: Deutschland.