

Waldmann Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy - MQAL 36 N, L: 510 mm, Power

Artikel-Nr. WL35432

Hersteller Waldmann

Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy - MQAL 36 N, L: 510 mm,
Power

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

Wartungsfreie LED-Technologie. Power-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Seitenteile aus Hochleistungskunststoff. Vergossene M12-Steckverbindung. Viton-Dichtung für eine hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Unempfindlich gegenüber Schocks und Vibrationen. Ideal bei hoher mechanischer und thermischer Belastung. Anschluss an Netzspannung.

- Betriebsgerät: Elektronisches Vorschaltgerät
- Anschlusswerte: 100/120/220-240 V, 50/60 Hz
- Leuchtenlichtstrom: ca. 1650 lm
- Leuchtenlichtausbeute: ca. 78 lm/W
- Lichtverteilung: direkt
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbwiedergabe (Ra): >80
- Technik: schaltbar
- Bedienung: extern
- Lampenabdeckung: Blende, glasklar (farblos)
- Netzanschluss: Verbindungsstecker, Serie 814
- Bauform: Anbauversion

- Befestigung: L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)
- Länge: 510 mm
- Besonderheit: Power-Bestückung
- Em: 591 lx, Emax: 768 lx, Emin: 382 lx

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL35432
Modell	MQAL 36 N
Hersteller	WALDMANN
Hersteller-Artikel-Nr.	113059000-00580606
Länge	845 mm
Breite	90 mm
Tiefe	80 mm
Verkaufseinheit	Stück
Leuchtlichtstrom	1650 lm
Leuchten- oder Lupentyp	Aufbauleuchte
Anschlusswerte	100/120/220-240 V, 50/60 Hz
Farbtemperatur	5000 °K
Leistung	21 W
Bestückung	LED, Energieeffizienzklasse A+
Gehäusefarbe	Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Schutzklasse	1
Schutzart	67 IP
ESD gerecht	nein