

Service-Kit Ansaugfilter komplett für Aggregat 106R - Jun-Air K1038

Artikel-Nr. JUN-K1038**Hersteller Jun-Air**

Kein Produktbild

Der komplette Ansaugfiltersatz K1038 erneuert die Filtereinheit des Jun-Air Aggregats 106R. Ein zugesetzter Filter drückt die Liefermenge und treibt die Verdichtertertemperatur nach oben, der Satz stellt den Auslegungszustand in wenigen Minuten wieder her.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.3 kg**

Positionserkennung **Nein**

BESCHREIBUNG

Das 106R-Aggregat saugt 133 l/min an und liefert 44 l/min bei 8 bar. Der Ansaugfilter ist das Bauteil, das diese Werte im Alltag am schnellsten verändert: staubt er zu, sinkt die Liefermenge, die Laufzeit steigt und der Verdichter wird wärmer. Das Original-Service-Kit K1038 enthält die komplette Ansaugfiltereinheit für das planmäßige Wartungsintervall.

VORTEILE

- Komplette Einheit statt Einzelteile, Filtereinsatz, Dichtung und Gehäuse passen sicher zusammen
- Hält die Ansaugleistung von 133 l/min und die Liefermenge von 44 l/min bei 8 bar
- Senkt die Betriebstemperatur und verlängert damit die Standzeit der Verschleißteile im Verdichter
- Originalteil von Jun-Air mit werksseitiger Filterfeinheit

KOMPATIBILITÄT

Für das Aggregat 106R in der Standardausführung und in der 12-bar-Version sowie für die Anlagen 106R-25B, 2x106R-40B, 106R-25BQ2, 106R-25M, 2x106R-40M, 106R-25MQ2 und 2x106R-40MQ2. Doppelaggregate benötigen zwei Sätze.

ANWENDUNG

In Laboren mit sauberer Luft reicht das reguläre Intervall, in Werkstattumgebung mit Schleifstaub ist ein kürzerer Wechsel angebracht. Als Faustregel gilt: sichtbar graue Filterfläche bedeutet Wechsel, unabhängig von den Betriebsstunden.