

Absaugkabinett 220 m³/h 1000 x 600 x 410 mm PETG mit Flansch - Alsident 25-106020-F-5

Artikel-Nr. WL36390

Hersteller Alsident

Für Prozesse mit starkem Schadstoffausstoß reicht eine Haube über dem Tisch nicht aus. Dieses Arbeitskabinett umschließt eine Fläche von 1000 x 600 mm bei 410 mm Höhe und wird über den Flansch mit 220 m³/h abgesaugt. Die Frontöffnung von 720 x 160 mm und das gehärtete Schutzglas halten den Prozess einsehbar.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Gewicht	0.1 kg



BESCHREIBUNG

Wenn beim Löten, Kleben oder Dosieren dauerhaft große Mengen Dämpfe entstehen, gehört der Prozess eingehaust. Das Arbeitskabinett 25-106020-F-5 stellt eine Arbeitsfläche von 1000 x 600 mm bei 410 mm Bauhöhe bereit und führt die Schadstoffe bei 220 m³/h über den Flansch ab.

VORTEILE

- Arbeitsraum 1000 x 600 x 410 mm mit Frontöffnung 720 x 160 mm und 200 mm Seitenhöhe
- Empfohlene Luftmenge 220 m³/h, Anschluss über werkseitigen Flansch
- Thermogeformte Haube und Seiten aus transparentem PETG, Eckprofile aus eloxiertem Aluminium
- Leicht pyramidenförmige Haube mit Fläche aus gehärtetem Schutzglas für freie Sicht
- Rutschfeste Gummikante am Seitenrand, Komponenten RoHS konform

ANWENDUNGEN

Einhausung von Löt- und Reworkplätzen mit hoher Rauchentwicklung, von Dosier- und Klebeanwendungen, von Reinigungsprozessen mit Lösemitteln und von Analysegeräten im Labor.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Der Flansch nimmt Alsident Rohrleitungen und Absauganlagen auf, die 220 m³/h bereitstellen. Geliefert wird das Arbeitskabinett mit Haube, Seiten, Schutzglas, Eckprofilen und Flansch ohne

Ventilator und ohne Rohrleitung. Die Farbangabe bezieht sich auf die Kunststoffecken am Schutzglas.