

## Absaugkabinett 850 m<sup>3</sup>/h 1000x600x960 mm mit Flansch - Alsident 25-106075-F-5

Artikel-Nr. WL36392

Hersteller Alsident

Wo an einem Arbeitsplatz große Mengen Rauch, Dämpfe oder Gerüche entstehen, reicht eine punktuelle Haube oft nicht aus. Dieses Arbeitskabinett von Alsident umschließt den Prozess auf 1000 x 600 x 960 mm und wird über den Flansch mit bis zu 850 m<sup>3</sup>/h abgesaugt. Haube und Seiten aus transparentem PETG halten den Blick auf das Werkstück frei, Analyse- und Prüfgeräte finden im Kabinett Platz.

### TECHNISCHE DATEN

|         |        |
|---------|--------|
| Farbe   | Weiß   |
| Gewicht | 0.1 kg |



### BESCHREIBUNG

Für Prozesse mit hoher Schadstofffreisetzung, etwa Kleben, Löten mit aggressiven Flussmitteln oder Probenaufbereitung im Labor, kapselt dieses Arbeitskabinett die Quelle vollständig ein und leitet die Luft über einen Flanschanschluss ab. Ausgelegt ist es auf eine Luftmenge von 850 m<sup>3</sup>/h bei einer Außengröße von 1000 x 600 x 960 mm.

### VORTEILE

- Große Arbeitsöffnung von 715 x 460 mm bei 750 mm Seitenhöhe, ausreichend für Geräte und beidhändiges Arbeiten
- Thermogeformte Haube und Seitenwände aus transparentem PETG für freie Sicht auf den Prozess
- Leicht pyramidenförmige Haube mit Fläche aus gehärtetem Schutzglas
- Eckprofile aus eloxiertem Aluminium fassen die Seitenteile, der Seitenrand trägt eine rutschfeste Gummikante
- Aufstellung auf Tisch oder ebener Fläche ohne bauliche Vorbereitung, Flansch für den direkten Anschluss an das Absaugsystem

### ANWENDUNGEN

Eingesetzt wird das Kabinett überall dort, wo eine Emissionsquelle konzentriert gefasst werden muss: Löt- und Klebeplätze in der Elektronikfertigung, Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten mit Lösemitteln, Wägen und Umfüllen im Labor sowie Prüfstände, bei denen das Messgerät selbst mit im

Kabinett steht.

## **KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG**

Der Flanschanschluss verbindet das Kabinett mit einem Ventilator oder einer zentralen Absauganlage, die die vorgesehenen 850 m<sup>3</sup>/h bereitstellt. Geliefert wird ein Arbeitskabinett je Verkaufseinheit. Die Farbangabe weiß bezieht sich auf die kleinen Kunststoffecken am Schutzglas.