

Knipex 26 12 200. Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), schwarz atramentiert, 200 mm

Artikel-Nr. WL36927

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), schwarz atramentiert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung
WL36927	nein
WL61408	ja

Flachrundzange mit Schneide Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwert harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (E): 3,0mm - Spitzendicke (D1): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm - Form: 1

- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht

- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL36927
Modell	26 12 200
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	26 12 200
Abmessungen (LxBxH)	210 mm x 48 mm x 19 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	229 mm x 119 mm x 52 mm
Volumen mit Verpackung	1,417 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Befestigung für Absturzsicherung	nein
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,2 mm
Zangenart	Flachrundzange