

Knipex 79 42 125 Z. Präzisions-Elektronik-Seitenschneider, für weiche Materialien, 125 mm

Artikel-Nr. WL37383 **Hersteller** Knipex**Hersteller-Nr.** 79 42 125 Z

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider, für weiche Materialien, 125 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 9654

BESCHREIBUNG

Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen. für ein optimiert flächenbündiges Schnittergebnis an weichen Materialien. für Montagen mit engen Toleranzen, für präzise Drahtenden-Konfiguration. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,1 - 1,3mm - Backenlänge (B): 11mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Kopfbreite (A): 11mm

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
- Auch ohne Facette für bündiges Schneiden
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
- Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich

- Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Länge | 120 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Länge mit Verpackung | 189 mm |
| Breite mit Verpackung | 72 mm |
| Höhe mit Verpackung | 48 mm |
| Volumen mit Verpackung | 0,637 dm ³ |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Art der Verpackung | Einzelpackung |
| Normen | DIN ISO 9654 |
| RoHS konform | nein |
| Oberfläche | brüniert |
| VDE | nein |
| ESD gerecht | nein |
| Werkzeuglänge | 125 mm |
| Art Seitenschneider | Seitenschneider |
| Griff Ausprägung | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Schneidwert Drahtdurchmesser weich | 1,3 mm |
| Zangenart | Schneidzange |