

Lötpitze abgeschrägt 45° 3,0 mm, nur abgeschrägte Fläche verzinnt - Thermaltronics K60BVF030

Artikel-Nr. **WL37554**Hersteller **Thermaltronics**

Bleifrei lötbare K-Serie Lötpitze (abgeschrägt) mit 3,0 mm Spitzenbreite für feines bis mittleres Löten an SMD- und THT-Baugruppen. Passt auf die Handstücke SHP-K und SHP-KM, Arbeitstemperatur 325 bis 358 °C, RoHS-konform.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Temperaturbereich **325-358 °C**Ursprungsland **Vereinigte Staaten**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die abgeschrägte Lötpitze K60BVF030 der Thermaltronics K-Serie überträgt die Wärme über das induktiv beheizte Smart Heat Verfahren direkt an die Lötstelle und hält die Arbeitstemperatur ohne Kalibrierung im Bereich 325 bis 358 °C.

VORTEILE

- Abgeschrägte, nur an der Schrägfläche verzinnte Geometrie für Schleplöten und größere Lötflächen
- Spitzenbreite 3,0 mm für gezielte Wärmezufuhr an der passenden Bauteilgröße
- Bleifrei und RoHS-konform, geeignet für moderne bleifreie Lote
- Direkt austauschbar auf den Handstücken SHP-K und SHP-KM

ANWENDUNGEN

SMD- und THT-Lötarbeiten in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor, von feinem Bauteillöten bis zu größeren Lötflächen.

KOMPATIBILITÄT

Geeignet für die Handstücke SHP-K und SHP-KM sowie die Stationen TMT-2000S-K, TMT-2000PS und PS900, und über SHP-KM für Oki MFR-PS1100 und MFR-PS2200.

ESD-sicher, RoHS-konform, bleifrei. Hergestellt in den USA.