

Lötpitze abgeschrägt 45° 5,0 mm, nur abgeschrägte Fläche verzinnt - Thermaltronics K60BVF050

Artikel-Nr. WL37555
Hersteller Thermaltronics

Bleifrei lötbare K-Serie Lötpitze (abgeschrägt) mit 5,0 mm Spitzenbreite für feines bis mittleres Löten an SMD- und THT-Baugruppen. Passt auf die Handstücke SHP-K und SHP-KM, Arbeitstemperatur 325 bis 358 °C, RoHS-konform.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Temperaturbereich	325-358 °C
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die abgeschrägte Lötpitze K60BVF050 der Thermaltronics K-Serie überträgt die Wärme über das induktiv beheizte Smart Heat Verfahren direkt an die Lötstelle und hält die Arbeitstemperatur ohne Kalibrierung im Bereich 325 bis 358 °C.

VORTEILE

- Abgeschrägte, nur an der Schrägfläche verzinnte Geometrie für Schleplöten und größere Lötflächen
- Spitzenbreite 5,0 mm für gezielte Wärmezufuhr an der passenden Bauteilgröße
- Bleifrei und RoHS-konform, geeignet für moderne bleifreie Lote
- Direkt austauschbar auf den Handstücken SHP-K und SHP-KM

ANWENDUNGEN

SMD- und THT-Lötarbeiten in Elektronikfertigung, Reparatur und Labor, von feinem Bauteillöten bis zu größeren Lötflächen.

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

KOMPATIBILITÄT

Geeignet für die Handstücke SHP-K und SHP-KM sowie die Stationen TMT-2000S-K, TMT-2000PS und PS900, und über SHP-KM für Oki MFR-PS1100 und MFR-PS2200.

ESD-sicher, RoHS-konform, bleifrei. Hergestellt in den USA.