

Pinzetten-Lötspitzen-Paar Serie K scharf gebogen 30°, 0,4 mm (0,016"), 420-475 °C - Thermaltronics K80TZ004

Artikel-Nr. **WL37717**Hersteller **Thermaltronics**

Paar Lötpinzettenspitzen der Serie K in der Form scharf gebogen 30° mit einer Spitzenbreite von 0,4 mm (0,016") für das beidseitige Erwärmen und Handhaben von SMD-Bauteilen. Arbeitsbereich 420 bis 475 °C, RoHS-konform und bleifrei. Passend für das Pinzetten-Handstück SHP-KTZ.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Vereinigte Staaten**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Pinzettenspitzen-Paar K80TZ004 der Serie K erwärmt SMD-Bauteile von beiden Seiten gleichzeitig und ist scharf gebogen 30° ausgeführt mit einer Spitzenbreite von 0,4 mm (0,016"). Im Arbeitsbereich 420 bis 475 °C lassen sich Bauteile sicher aufnehmen, ein- und auslöten.

VORTEILE

- Spitzenform scharf gebogen 30° für das gezielte Greifen von SMD-Bauteilen
- Spitzenbreite 0,4 mm (0,016") passend zur Bauteilgröße
- Beidseitige Wärmeübertragung im Bereich 420 bis 475 °C
- Bleifrei und RoHS-konform

ANWENDUNGEN

- Ein- und Auslöten von SMD-Bauteilen (Chip, MELF, SOT)
- Rework und Reparatur von Baugruppen

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

- Passend für das Pinzetten-Handstück SHP-KTZ

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Lieferung: ein Paar Pinzettenspitzen (Stück)

RoHS-konform und bleifrei. ESD-sicher für den Einsatz an antistatischen Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1. Herkunft: USA.