

Lötpitze abgeschrägt 60° 1,0 mm (0.04"), Power Plus, nur abgeschrägte Fläche verzinnt für TMT-9000S und MX - Thermaltronics M7BVF010H

Artikel-Nr. WL37839

Hersteller Thermaltronics

Bleifreie abgeschrägte Lötpitze mit 1,0 mm Spitzenbreite und 15 mm Spitzenlänge für Thermaltronics TMT-9000S sowie die Metcal MX-Serie. Arbeitstemperatur 350 bis 398 °C, passend zum Handstück SHP-1.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Vereinigte Staaten**Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die abgeschrägte Lötpitze M7BVF010H aus der M-Lötpitzenserie von Thermaltronics liefert mit 1,0 mm Spitzenbreite und einer Arbeitstemperatur von 350 bis 398 °C zuverlässige Wärmeübertragung an Handlötplätzen mit den Stationen TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200.

VORTEILE

- Spitzenbreite 1,0 mm (0.04") für gängige Lötstellen und THT-Verbindungen
- Power-Plus-Ausführung mit erhöhter thermischer Leistung für masseintensive Lötstellen
- Spitzenlänge 15 mm sorgt für gute Erreichbarkeit auf bestückten Leiterplatten
- Arbeitstemperatur 350 bis 398 °C der M-Lötpitzenserie
- RoHS-konform und bleifrei
- nur die abgeschrägte Fläche ist verzinnt für gezielte Wärmeübertragung

ANWENDUNGEN

Bleifreies Hand- und Nacharbeitslöten von Durchsteck- und SMD-Bauteilen in Elektronikfertigung, Reparatur und Prototypenbau.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für das ESD-Löthandstück SHP-1 und die Lötstationen TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200. Lieferumfang: 1 Lötspitze (M7BVF010H).

RoHS-konform und bleifrei. ESD-gerechtes Arbeiten gemäß IEC 61340-5-1.