

## Lötpitze abgeschrägt 60°, 0,7 mm Spitzenbreite, bleifrei - Thermaltronics S80BV007A

Artikel-Nr. **WL38266**Hersteller **Thermaltronics**

Bleifreie Lötpitze der Serie S, 60° abgeschrägt mit 0,7 mm Spitzenbreite für feines bis mittleres SMD- und THT-Löten. Arbeitstemperatur 420 - 475 °C, passend zum Handstück SHP-SM der Station TMT-2000S.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b> |
|-------------------|---------------------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Gewicht | <b>0.1 kg</b> |
|---------|---------------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Positionserkennung | <b>Nein</b> |
|--------------------|-------------|

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Ursprungsland | <b>Vereinigte Staaten</b> |
|---------------|---------------------------|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Zolltarifnummer | <b>85159080900</b> |
|-----------------|--------------------|



### NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

### BESCHREIBUNG

Die S80BV007A ist eine bleifreie Lötpitze der Thermaltronics S-Serie mit 60° abgeschrägter Spitze und 0,7 mm Spitzenbreite. Die abgeschrägte Form nimmt Lot flächig auf und eignet sich für Drag-Soldering von Feinraster-ICs ebenso wie für einzelne SMD- und THT-Lötstellen.

### VORTEILE

- Abgeschrägte Spitze 60° mit 0,7 mm Breite für kontrollierte Lotaufnahme
- Arbeitstemperatur 420 - 475 °C für stabiles bleifreies Löten
- Bleifrei und RoHS-konform
- Direkter Wechsel am SSC-System ohne Werkzeug

### ANWENDUNGEN

- Drag-Soldering von QFP- und SOIC-Bauteilen
- SMD- und THT-Lötstellen mit mittlerem Wärmebedarf
- Nacharbeit und Reparatur in der Elektronikfertigung

## **KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG**

Passend für das Handstück SHP-SM (Station TMT-2000S) sowie Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161, SP200). Geeignet für die Steuereinheiten TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100 und MFR-PS2200. Lieferung als Einzelspitze (SSC).

RoHS-konform, bleifrei, ESD-gerechtes Arbeiten. Herkunft USA.